



质量是工业产品的生命线—每颗螺丝都是我们的关注对象

● 轻型油浸式、干式试验变压器

● 产品简介

为了更灵敏有效的查出变压器的某些局部缺陷，考验被试品绝缘承受各种过电压的能力，就必须对被试品进行交流耐压试验。试验变压器用来检验被试品对工频电压升高的绝缘承受能力。

该系列试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、保护齐全、通用性强等优点。适用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验，是高压试验必不可少的重要设备。

● 设备外观



● 主要技术参数

◆ 系列油浸式试验变压器

额定容量：3~300kVA

单台额定输出电压（kV）：

(AC) 50、100、150、200、300

(DC) 70、140、210

额定输入电压：200、400V

◆ 系列干式变压器

额定容量：3~6kVA

单台额定输出电压：

(AC) 50kV、100kV

(DC) 70kV、140kV

额定输入电压：200V

TE-OAT 30kVA/100kV油浸式试验变压器技术参数

额定输出容量：30kVA

额定输出电压：AC100kV

额定输出电流：300mA

输入电压：400A

输入电流：75A

武汉特试特科技有限公司
Wuhan Testyle Technology Co.,Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话：(027) 6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真：(027) 6784 5319 邮编：430074
免费服务热线：800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email:sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号：04109Q21689R0S



制造计量器具许可证
鄂制：01000301